
We Make the Kitchen Better!

Calidad friamente controlada

BASES REFRIGERADAS PARA CHEF

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**11090100**	**MGF8450GR**	**Base refrigerada para chef, útil para sobreponer equipos de cocción, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., cubierta en a.inox., de: 1.320 m frente y 0.815 m fondo, interior con curvas sanitarias NSF, 2 cajones con jaladeras empotradas y sellos magnéticos, 3 bandejas GN 1/1 en cada cajón, 8.4 pies³ de capacidad, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/7 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3°C, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM; certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.3 A, 260 W, peso: 104 Kg, dimensiones: 1.230 m frente, 0.815 m fondo y 0.675 m alto.**
	CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
	890501	BRS-123-2C	

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**11090200**	**MGF8451GR**	**Base refrigerada para chef, útil para sobreponer equipos de cocción, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., cubierta en a.inox., de: 1.320 m frente y 0.815 m fondo, interior con curvas sanitarias NSF, 2 cajones con jaladeras empotradas y sellos magnéticos, 3 bandejas GN 1/1 en cada cajón, 8.4 pies³ de capacidad, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/7 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3°C, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM; certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.3 A, 260 W, peso: 104 Kg, dimensiones: 1.323 m frente, 0.815 m fondo y 0.675 m alto.**
	CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
	890502	BRS-132-2C	

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**11090300**	**MGF8452GR**	**Base refrigerada para chef, útil para sobreponer equipos de cocción, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., cubierta en a.inox., de: 1.536 m frente y 0.815 m fondo, interior con curvas sanitarias NSF, 2 cajones con jaladeras empotradas y sellos magnéticos, 3 bandejas GN 1/1 en cada cajón, 8.4 pies³ de capacidad, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/7 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3°C, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM; certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.3 A, 260 W, peso: 106 Kg, dimensiones: 1.536 m frente, 0.815 m fondo y 0.675 m alto.**
	CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
	890503	BRS-153-2C	

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**11090400**	**MGF8453GR**	**Base refrigerada para chef, útil para sobreponer equipos de cocción, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., cubierta en a.inox., de: 1.840 m frente y 0.815 m fondo, interior con curvas sanitarias NSF, 4 cajones con jaladeras empotradas y sellos magnéticos, 2 bandejas GN 1/1 en cada cajón, 12.1 pies³ de capacidad, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/7 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3°C, 3 ruedas delanteras con freno y 3 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM; certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.3 A, 260 W, peso: 136 Kg, dimensiones: 1.840 m frente, 0.815 m fondo y 0.675 m alto.**
	CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
	890504	BRS-184-4C	

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**11090500**	**MGF8454GR**	**Base refrigerada para chef, útil para sobreponer equipos de cocción, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., cubierta en a.inox., de: 1.930 m frente y 0.815 m fondo, interior con curvas sanitarias NSF, 4 cajones con jaladeras empotradas y sellos magnéticos, 2 bandejas GN 1/1 en cada cajón, 12.1 pies³ de capacidad, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/7 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3°C, 3 ruedas delanteras con freno y 3 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM; certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.3 A, 260 W, peso: 145 Kg, dimensiones: 1.930 m frente, 0.815 m fondo y 0.675 m alto.**
	CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
	890505	BRS-193-4C	

CONGELADORES HORIZONTALES CURVOS CON PUERTAS DE CRISTAL

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**14091800**	**MMF9110**	**Congelador horizontal curvo, con 2 puertas de cristal, ideal para conservar helados o alimentos congelados, 9.5 pies³ de capacidad, gabinete en acero con esmalte blanco, interior de aluminio blanco aprobado por NSF, respaldo posterior externo en a.alum., 2 puertas corredizas de cristal templado, cerradura, 3 cestos de alambre con recubrimiento blanco, drenaje de descongelación para facilitar la limpieza, aislamiento de espuma 3" de espesor, iluminación LED interna, termostato para regular la temperatura del gabinete, 1 clavija para contacto NEMA-5-15, 1 condensador dinámico, rango de temperatura de -18 a -22°C, 1 compresor con refrigerante ecológico, 4 ruedas de 50 mm, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 1.6 A, 1 fase, peso: 57 Kg, dimensiones: 1.035 m frente, 0.680 m fondo y 0.847 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**14091900**	**MMF9113**	**Congelador horizontal curvo, con 2 puertas de cristal, ideal para conservar helados o alimentos congelados, 12.8 pies³ de capacidad, gabinete en acero con esmalte blanco, interior de aluminio blanco aprobado por NSF, respaldo posterior externo en a.alum., 2 puertas corredizas de cristal templado, cerradurra, 4 cestos de alambre con recubrimiento blanco, drenaje de descongelación para facilitar la limpieza, aislamiento de espuma 3"de espesor, iluminación LED interna, termostato para regular la temperatura del gabinete,1 clavija para contacto NEMA-5-15, 1 condensador dinámico, rango de temperatura de -18 a -22°C, 1 compresor con refrigerante ecológico, 4 ruedas de 50 mm, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 1.6 A, 1 fase, peso: 65 Kg, dimensiones: 1.275 m frente, 0.680 m fondo y 0.847 m alto.**

CONGELADORES HORIZONTALES TAPA DE COFRE

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**14091300**	**MWF9007**	**Congelador horizontal, con tapa de cofre, ideal para conservar alimentos congelados, 7 pies³ de capacidad, gabinete en acero con esmalte blanco, aislamiento de espuma 3" de espesor, respaldo posterior externo en a.alum., interior de aluminio blanco aprobado por NSF, 1 cesto de alambre con recubrimiento blanco, 1 condensador dinámico, 1 tapa sólida, rango de temperatura de -18 a -22°C, drenaje de descongelación para facilitar la limpieza, 1 compresor con refrigerante ecológico, 4 ruedas de 50 mm, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 115 W, 1 A, 1 fase, peso: 40 Kg, dimensiones: 0.958 m frente, 0.523 m fondo y 0.855 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**14091400**	**MWF9010**	**Congelador horizontal, con tapa de cofre, ideal para conservar alimentos congelados, 10 pies³ de capacidad, gabinete en acero con esmalte blanco, aislamiento de espuma 3" de espesor, respaldo posterior externo en a.alum., interior de aluminio blanco aprobado por NSF, 1 cesto de alambre con recubrimiento blanco, 1 condensador dinámico, 1 tapa sólida con cerradura, rango de temperatura de -18 a -22°C, drenaje de descongelación para facilitar la limpieza, 1 compresor con refrigerante ecológico, 4 ruedas de 50 mm, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 120 W, 1 fase, peso: 52 Kg, dimensiones: 1.035 m frente, 0.680 m fondo y 0.855 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**14092400**	**MWF9016**	**Congelador horizontal, con tapa de cofre, ideal para conservar alimentos congelados, 16 pies³ de capacidad, gabinete en acero con esmalte blanco, aislamiento de espuma 3" de espesor, respaldo posterior externo en a.alum., interior de aluminio blanco aprobado por NSF, 1 cesto de alambre con recubrimiento blanco, 1 condensador dinámico, 1 tapa sólida con cerradura, rango de temperatura de -18 a -22°C, drenaje de descongelación para facilitar la limpieza, 1 compresor con refrigerante ecológico, 4 ruedas de 50 mm, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 145 W, 2.6 A, 1 fase, peso: 68 Kg, dimensiones: 1.531 m frente, 0.680 m fondo y 0.855 m alto.**

CONGELADORES VERTICALES PUERTA CRISTAL

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	14090700	MCF8701GR	Congelador vertical, con 1 puerta de cristal, 19.1 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 1 puerta de cristal con marco plástico y cerradura, puerta con: “autocierre” y “mantener puerta abierta”, 4 parrillas plastificadas en el interior, Iluminación interna, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir la puerta., 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/2 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de -18 a -22°C, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM., certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 6.3 A, 610 W, Peso: 140 Kg, dimensiones: 0.685 m frente, 0.800 m fondo y 2.135 m alto.

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	14090800	MCF8601GR	Congelador vertical, con 1 puerta de cristal, 21.4 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 1 puerta de cristal con marco plástico y cerradura, “autocierre” y “mantener puerta abierta”, 4 parrillas plastificadas en el interior, iluminación interna, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir la puerta, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/2 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de -18 a -20 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 6.3 A, 610 W, peso: 122 Kg, dimensiones: 0.730 m frente, 0.805 m fondo y 2.065 m alto.

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	14091000	MCF8602GR	Congelador vertical, con 2 puertas de cristal, 43.1 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas de cristal con marcos plásticos y cerradura, “autocierre” y “mantener puerta abierta", 4 parrillas plastificadas en cada sección, iluminación interna, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir la puerta, 1 condensador dinámico, 1 compresor de 3/4 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de -18 a -20ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 8.6 A, 935 W, peso: 189 Kg, dimensiones: 1.314 m frente, 0.805 m fondo y 2.065 m alto.

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	14090900	MCF8703GR	Congelador vertical, con 2 puertas de cristal, 44.7 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas de cristal con marcos plásticos y cerradura,“autocierre” y “mantener puerta abierta”, 4 parrillas plastificadas en cada sección, iluminación interna, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir las puertas, 1 condensador dinámico, 1 compresor de 3/4 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de -18 a -22ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 8.6 A, 935 W, peso: 226 Kg, dimensiones: 1.382 m frente, 0.800 m fondo y 2.135

CONGELADORES VERTICALES PUERTA SÓLIDA



CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
14090100	**MBF8501GR**	**Congelador vertical, con 1 puerta sólida, 19.1 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 1 puerta sólida con cerradura,"autocierre" y "mantener puerta abierta", 3 parrillas plastificadas en el interior, iluminación interna, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir la puerta, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/2 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de -18 a -22ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 6.3 A, 610 W, peso: 120 Kg, dimensiones: 0.685 m frente, 0.800 m fondo y 2.135 m alto.**
CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
890456	CVS-114-S	



CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
14090200	**MBF8001GR**	**Congelador vertical, con 1 puerta sólida, 21.4 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 1 puerta sólida con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 3 parrillas plastificadas en el interior, iluminación interna, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir la puerta, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/2 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de -18 a -22ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 6.3 A, 610 W, peso: 102 Kg, dimensiones: 0.730 m frente, 0.805 m fondo y 2.065 m alto.**



CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
14191300	**MBF8502GR**	**Congelador vertical, con 2 puertas sólidas, 30.2 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas sólidas con cerradura,"autocierre" y "mantener puerta abierta", 3 parrillas plastificadas en cada sección, iluminación interna, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir las puertas, 1 condensador dinámico, 1 compresor de ¾ HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de -18 a -22ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado de eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 8.6 A, 935 W, peso: 150 Kg, dimensiones: 1.003 m frente, 0.800 m fondo y 2.135 m alto.**
CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
890462	CVS-235-S	



CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
14090400	**MBF8002GR**	**Congelador vertical, con 2 puertas sólidas, 43.1 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas sólidas con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 3 parrillas plastificadas en cada sección, iluminación interna, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir las puertas, 1 condensador dinámico, 1 compresor de ¾ HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de -18 a -22ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 8.6 A, 935 W, peso: 160 Kg, dimensiones: 1.314 m frente, 0.805 m fondo y 2.065 m alto.**
CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
890459	CVS-247-S	

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**14090600**	**MBF8003GR**	**Congelador vertical, con 3 puertas sólidas, 69.2 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 3 puertas sólidas con cerradura,"autocierre" y "mantener puerta abierta", 3 parrillas plastificadas en cada sección, iluminación interna, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir las puertas, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1 HP con refrigerante ecológico,1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de -18 a -22ºC, 3 ruedas delanteras con freno y 3 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado de eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 5.5 A, 1,200 W, peso: 200 Kg, dimensiones: 1.976 m frente, 0.845 m fondo y 2.130 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**14090500**	**MBF8504GR**	**Congelador vertical, con 3 puertas sólidas, 71 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 3 puertas sólidas con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 3 parrillas plastificadas en cada sección, iluminación interna, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir las puertas, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de -18 a -22ºC, 3 ruedas delanteras con freno y 3 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 5.5 A, 1,050 W, peso: 290 Kg, dimensiones: 2.079 m frente, 0.800 m fondo y 2.135 m alto.**

ENFRIADOR DE BARRIL DE CERVEZA CON DISPENSADORES

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**15090500**	**MKC58**	**Enfriador para 2 barriles "half barrel" de cerveza, 17.3 pies³ de capacidad, exterior e interior en a.inox. 430, 2 torres dispensadoras de doble grifo de a.inox., 2 puertas sólidas con cerradura, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/7 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 0 a 10°C, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.3 A, 260 W, peso: 95 Kg, dimensiones: 1.467 m frente, 0.713 m fondo y 1.072 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**15090600**	**MKC68**	**Enfriador para 3 barriles "half barrel" de cerveza, 21.5 pies³ de capacidad, exterior e interior en a.inox. 430, 2 torres dispensadoras de doble grifo de a.inox., 2 puertas de sólidas con cerradura, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/7 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 0 a 10 °C, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.3 A, 260 W, peso: 106 Kg, dimensiones: 1.727 m frente, 0.713 m fondo y 1.072 m alto.**

ENFRIADORES DE BOTELLAS HORIZONTALES

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**15090100**	**MBC50**	**Enfriador de botellas horizontal, 11.7 pies³ de capacidad, interior en a.inox. 430, exterior en a.inox. tipo 304, interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas corredizas sólidas con cerradura, 3 divisores plastificados en el interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/7 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0 a 10°C, 1 destapador con colector de corcholatas, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 2.3 A, 260 W, peso: 80 Kg, dimensiones: 1.255 m frente, 0.700 m fondo y 0.980 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**15090200**	**MBC65**	**Enfriador de botellas horizontal, 16.4 pies³ de capacidad, interior en a.inox. 430, exterior en a.inox. tipo 304, interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas corredizas sólidas con cerradura, 3 divisores plastificados en el interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/7 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0 a 10°C, 1 destapador con colector de corcholatas, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 2.3 A, 260 W, peso: 93 Kg, dimensiones: 1.645 m frente, 0.700 m fondo y 0.980 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**15090300**	**MBC80**	**Enfriador de botellas horizontal, 21.2 pies³ de capacidad, interior en a.inox. 430, exterior en a.inox. tipo 304, interior con curvas sanitarias NSF, 3 puertas corredizas sólidas con cerradura, 5 divisores plastificados en el interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/5 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0 a 10°C, 2 destapadores con colector de corcholatas, 3 ruedas delanteras con freno y 3 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 2.8 A, 320 W, peso: 114 Kg, dimensiones: 2.045 m frente, 0.700 m fondo y 0.980 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**15090400**	**MBC95**	**Enfriador de botellas horizontal, 25.8 pies³ de capacidad, interior en a.inox. 430, exterior en a.inox. tipo 304, interior con curvas sanitarias NSF, 3 puertas corredizas sólidas con cerradura, 5 divisores plastificados en el interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/5 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0 a 10°C, 2 destapadores con colector de corcholatas, 3 ruedas delanteras con freno y 3 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 2.8 A, 320 W, peso: 128 Kg, dimensiones: 2.420 m frente, 0.700 m fondo y 0.980 m alto.**

ENFRIADORES VERTICALES PUERTA DE CRISTAL

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**15090700**	**CTD-3**	**Enfriador vertical, con 1 puerta de cristal, 2.4 pies³ de capacidad, gabinete en acero con esmalte negro, interiores de plástico, respaldo posterior externo en a.alum., 1 puerta de cristal, 3 parrillas plastificadas en el interior, iluminación LED, 1 condensador estático, 1 compresor con refrigerante ecológico, rango de temperatura de 1 a 6ºC, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 1.5 A, peso: 24 Kg, dimensiones: 0.438 m frente, 0.500 m fondo y 0.698 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**15090800**	**CTD-3S**	**Enfriador vertical, con 1 puerta de cristal, 2.4 pies³ de capacidad, gabinete en acero con esmalte negro, display luminoso para anuncios, interiores de plástico, respaldo posterior externo en a. alum., 1 puerta de cristal, 3 parrillas plastificadas en el interior, iluminación LED, 1 condensador estático, 1 compresor con refrigerante ecológico, rango de temperatura de 1 a 6ºC, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 1.5 A, peso: 29 Kg, dimensiones: 0.472 m frente, 0.500 m fondo y 0.840 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**15090900**	**CTD-5**	**Enfriador vertical, con 1 puerta de cristal, 4.5 pies³ de capacidad, gabinete en acero con esmalte negro, interiores de plástico, respaldo posterior externo en a.alum., 1 puerta de cristal, 4 parrillas plastificadas en el interior, iluminación LED, 1 condensador estático, 1 compresor con refrigerante ecológico, rango de temperatura de 1 a 6ºC, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 1.7 A, peso: 40 Kg, dimensiones: 0.542 m frente, 0.571 m fondo y 0.860 m alto.**


MÁQUINAS DE HIELO

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**14091600**	**YR140-AP-161**	**Máquina de hielo, bajo mostrador, 66 Kg de producción de hielo cada 24 hr, exterior de a.inox., 1 depósito integrado para 39 Kg de hielo, tapa de depósito en plástico negro, 1 cucharón para extracción del hielo, 1 condensador enfriado por aire, produce cubos de: 0.95 x 2.22 x 2.22 cm, filtro de aire removible, 1 interruptor para encendido, 1 compresor con refrigerante ecológico, 4 patas con regatones niveladores, requiere filtro de agua y salida a drenaje, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 3.1 A, 363 W, peso: 80 Kg, dimensiones: 0.596 m frente, 0.723 m fondo y 0.980 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**14091700**	**YR280-AP-161**	**Máquina de hielo, bajo mostrador, 128 Kg de producción de hielo cada 24 hr, exterior de a.inox., 1 depósito integrado para 39 Kg de hielo, tapa de depósito en plástico negro, 1 cucharón para extracción del hielo, 1 condensador enfriado por aire, produce cubos de: 0.95 x 2.22 x 2.22 cm, filtro de aire removible, 1 interruptor para encendido, 1 compresor con refrigerante ecológico, 4 patas con regatones niveladores, requiere filtro de agua y salida a drenaje, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 7.2 A, 704 W, peso: 84 Kg, dimensiones: 0.596 m frente, 0.723 m fondo y 0.980 m alto.**

MESAS CONGELADAS BAJO BARRA PUERTAS SÓLIDAS

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**23091500**	**MGF8405GR**	**Mesa congelada bajo barra, 7.1 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, interior con curvas sanitarias NSF, 1 puerta sólida con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 1 parrilla plastificada en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/5 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de -18 a -22 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 1.8 A, 200 W, peso: 66 Kg, dimensiones: 0.698 m frente, 0.762 m fondo y 0.950 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**23091600**	**MGF8406GR**	**Mesa congelada bajo barra, 13.3 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, interior con curvas sanitarias NSF, 2 puerta sólidas con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 2 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/4 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de -18 a -22 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.6 A, 300 W, peso: 92 Kg, dimensiones: 1.225 m frente, 0.762 m fondo y 0.950 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**23091700**	**MGF8407GR**	**Mesa congelada bajo barra, 17.9 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, interior con curvas sanitarias NSF, 2 puerta sólidas con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 2 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/2 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de -18 a -22ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.6 A, 300 W, peso: 104 Kg, dimensiones: 1.530 m frente, 0.762 m fondo y 0.950 m alto.**

MESAS DE PREPARACIÓN DE PIZZAS




CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
23090900	**MPF8201GR**	**Mesa de preparación de pizzas, 9.7 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a. alum., tabla de corte NSF de: 1.112 m frente y 0.490 m fondo, nicho con tapa para contener 6 bandeja GN de 1/3, incluidas, interior con curvas sanitarias NSF, 1 puerta sólida con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 2 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/7 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 2.3 A, 260 W, peso: 108 Kg, dimensiones: 1.117 m frente, 0.840 m fondo y 1.087 m alto.**
CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
890470	MRP-112-1P	



CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
23091800	**MPF8204GR**	**Mesa de preparación de pizzas, 13.9 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a. alum., tabla de corte NSF de: 1.112 m frente y 0.490 m fondo, nicho con tapa para contener 6 insertos GN de 1/3 incluidas, interior con curvas sanitarias NSF, 2 cajones con jaladeras empotradas y sellos magnéticos, 6 bandejas GN de 1/3, en cada cajon, incluidas, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/3 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 2.2 A, 280 W, peso: 145 Kg, dimensiones: 1.118 m frente, 0.840 m fondo y 1.087 m alto.**



CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
23091000	**MPF8202GR**	**Mesa de preparación de pizzas, 18.5 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a. alum., tabla de corte NSF de: 1.700 m frente y 0.490 m fondo, nicho con tapa para contener 9 bandejas GN de 1/3, incluidas, interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas sólidas con cerradura, 4 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/5 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 2.8 A, 320 W, peso: 152 Kg, dimensiones: 1.700 m frente, 0.840 m fondo y 1.087 m alto.**
CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
890471	MRP-170-2P	



CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
23091900	**MPF8205GR**	**Mesa de preparación de pizzas, 19.9 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a. alum., nicho con tapa para contener 9 bandejas GN de 1/3, incluidas, interior con curvas sanitarias NSF, 2 cajones con jaladeras empotradas y sellos magnéticos, 6 bandejas GN de 1/3, en cada cajon, incluidas, 1 puerta sólida con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 1 parrilla plastificada en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor de 2/3 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, 127 V, 60 Hz, 3.8 A, 480 W, peso: 255 Kg, dimensiones: 1.700 m frente, 0.840 m fondo y 1.087 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**23092000**	**MPF8206GR**	**Mesa de preparación de pizzas, 19.9 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a. alum., nicho con tapa para contener 9 insertos GN de 1/3 incluidas, interior con curvas sanitarias NSF, 4 cajones con jaladeras empotradas y sellos magnéticos, 6 bandejas GN de 1/3, en cada cajon, incluidas, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor de 2/3 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, ertificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 3.8 A, 480 W, peso: 255 Kg, dimensiones: 1.700 m frente, 0.840 m fondo y 1.087 m alto.**

MESAS DE TRABAJO CON BASE CONGELADA

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**23090500**	**MGF8412GR**	**Mesa de trabajo base congelada, 6.4 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a. alum., interior con curvas sanitarias NSF, 1 puerta sólida con cerradura, “autocierre” y “mantener puerta abierta”, 1 parrilla plastificada en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/4 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de -18 a - 22 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 1.9 A, 229 W, peso: 90 Kg, dimensiones: 0.698 m frente, 0.762 m fondo y 1.030 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**23090600**	**MGF8413GR**	**Mesa de trabajo base congelada, 12 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a. alum., interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas sólidas con cerradura, “autocierre” y “mantener puerta abierta”, 2 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/2 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de -18 a - 22 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 2.5 A, 447 W, peso: 110 Kg, dimensiones: 1.225 m frente, 0.762 m fondo y 1.030m alto.**
	CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
	890450	MCT-122-2P	

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**23090700**	**MGF8414GR**	**Mesa de trabajo base congelada, 17.8 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a. alum., interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas sólidas con cerradura, “autocierre” y “mantener puerta abierta”, 2 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/2 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de -18 a -20ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 2.5 A, 447 W, peso: 135 Kg, dimensiones: 1.530 m frente, 0.762 m fondo y 1.030 m alto.**
	CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
	890451	MCT-152-2P	

MESAS DE TRABAJO CON BASE REFRIGERADA



CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
23090100	**MGF8408GR**	**Mesa trabajo base refrigerada, 6.4 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a. alum., interior con curvas sanitarias NSF, 1 puerta sólida con cerradura, 1 parrilla plastificada en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/4 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 2.1 A, 264 W, peso: 90 Kg, dimensiones: 0.700 m frente, 0.762 m fondo y 1.030 m alto.**
CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
890498	MRT-70-1P	



CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
23090200	**MGF8409GR**	**Mesa trabajo base refrigerada, volúmen: 12 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas sólidas con cerradura, 2 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/3 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 2.5 A, 328 W, peso: 110 Kg, dimensiones: 1.225 m frente, 0.762 m fondo y 1.030m alto.**
CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
890467	MRT-122-2P	



CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
23092800	**MGF8424GR**	**Mesa trabajo base refrigerada, volúmen: 12 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 1 puerta sólida con cerradura, 1 parrilla plastificada en su interior, 2 cajones con jaladeras empotradas y sellos magnéticos, 1 bandeja GN de 1/3 + 1 bandeja GN de 1/2, en cada cajon, incluidas enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/3 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 2.5 A, 328 W, peso: 115 Kg, dimensiones: 1.225 m frente, 0.762 m fondo y 1.030 m alto.**



CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
23092100	**MGF8425GR**	**Mesa trabajo base refrigerada, 12 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a. alum., interior con curvas sanitarias NSF, 4 cajones con jaladeras empotradas y sellos magnéticos, 1 bandeja GN de 1/3 + 1 bandeja GN de 1/2, en cada cajon, incluidas, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/3 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 2.5 A, 328 W, peso: 120 Kg, dimensiones: 1.225 m frente, 0.762 m fondo y 1.030 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**23090300**	**MGF8410GR**	**Mesa trabajo base refrigerada, volúmen: 17.8 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas sólidas con cerradura, 2 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir las puertas, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/3 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 3.7 A, 440 W, peso: 135 Kg, dimensiones: 1.530 m frente, 0.762 m fondo y 1.030 m alto.**
	CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
	890468	MRT-152-2P	

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**23092200**	**MGF8426GR**	**Mesa trabajo base refrigerada, 18.2 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a. alum., interior con curvas sanitarias NSF, 1 puerta sólida con cerradura, 1 parrilla plastificada en su interior, 2 cajones con jaladeras empotradas y sellos magnéticos, 3 bandejas GN de 1/3 , en cada cajon, incluidas, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir las puertas, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/3 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 3.7 A, 440 W, peso: 140 Kg, dimensiones: 1.530 m frente, 0.762 m fondo y 1.030 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**23092300**	**MGF8427GR**	**Mesa trabajo base refrigerada, 18.2 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a. alum., interior con curvas sanitarias NSF, 4 cajones con jaladeras empotradas y sellos magnéticos, 3 bandejas GN de 1/3 , en cada cajon, incluidas, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/3 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 3.7 A, 440 W, peso: 145 Kg, dimensiones: 1.530 m frente, 0.762 m fondo y 1.030 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**23090400**	**MGF8411GR**	**Mesa trabajo base refrigerada, 19 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a. alum., interior con curvas sanitarias NSF, 3 puertas sólidas con cerradura, 3 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/3 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 3.7 A, 440 W, peso: 165 Kg, dimensiones: 1.846 m frente, 0.762 m fondo y 1.030 m alto.**
	CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
	890469	MRT-184-3P	

MESAS REFRIGERADAS BAJO BARRA PUERTAS SÓLIDAS

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**22090700**	**MGF8401GR**	**Mesa refrigerada bajo barra, 7.1 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, interior con curvas sanitarias NSF, 1 puerta sólida con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 1 parrilla plastificada en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/7 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.3 A, 260 W, peso: 62 Kg, dimensiones: 0.700 m frente, 0.762 m fondo y 0.950 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**22090800**	**MGF8402GR**	**Mesa refrigerada bajo barra, 13.3 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas sólidas con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 2 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/7 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.3 A, 260 W, peso: 87 Kg, dimensiones: 1.225 m frente, 0.762 m fondo y 0.950 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**22090900**	**MGF8403GR**	**Mesa refrigerada bajo barra, 17.2 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas sólidas con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 2 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/5 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.8 A, 320 W, peso: 99 Kg, dimensiones: 1.530 m frente, 0.762 m fondo y 0.950 m alto**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**22091000**	**MGF8404GR**	**Mesa refrigerada bajo barra, 21.1 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, interior con curvas sanitarias NSF, 3 puertas sólidas con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 3 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/5 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.8 A, 320 W, peso: 115 Kg, dimensiones: 1.846 m frente, 0.762 m fondo y 0.950 m alto.**

MESAS REFRIGERADAS CONTRA BARRA PUERTAS SÓLIDAS

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**22090100**	**MBB59**	**Mesa refrigerada contra barra, 17.3 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas sólidas con cerradura, 4 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/6 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0 a 10 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 2.3 A, 260 W, peso: 97 Kg, dimensiones: 1.468 m frente, 0.713 m fondo y 1.071 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**22090200**	**MBB69**	**Mesa refrigerada contra barra, 21.5 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas sólidas con cerradura, 4 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/6 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0 a 10 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 2.3 A, 260 W, peso: 108 Kg, dimensiones: 1.727 m frente, 0.713 m fondo y 1.071 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**22090300**	**MBB90**	**Mesa refrigerada contra barra, 30.1 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, interior con curvas sanitarias NSF, 3 puertas sólidas con cerradura, 6 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/5 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0 a 10 ºC, 3 ruedas delanteras con freno y 3 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 2.8 A, 320 W, peso: 134 Kg, dimensiones: 2.268 m frente, 0.713 m fondo y 1.071 m alto.**

MESAS REFRIGERADAS CONTRA BARRA PUERTAS DE CRISTAL

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**22090400**	**MBB59G**	**Mesa refrigerada contra barra, 17.3 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas de cristal con cerradura, 4 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico,1 compresor 1/6 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0 a 10ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 2.3 A, 260 W, peso: 97 Kg, dimensiones: 1.468 m frente, 0.713 m fondo y 1.071 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**22090500**	**MBB69G**	**Mesa refrigerada contra barra, 21.5 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas de cristal con cerradura, 4 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/6 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0 a 10 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 2.3 A, 260 W, peso: 108 Kg, dimensiones: 1.727 m frente, 0.713 m fondo y 1.071 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**22090600**	**MBB90G**	**Mesa refrigerada contra barra, 30.1 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, interior con curvas sanitarias NSF, 3 puertas de cristal con cerradura, 6 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/5 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0 a 10 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM,127 V, 60 Hz, 2.8 A, 320 W, peso: 134 Kg, dimensiones: 2.268 m frente, 0.713 m fondo y 1.071 m alto.**

MESAS REFRIGERADAS PREPARACIÓN DE SANDWICHES Y ENSALADAS



CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
23091100	**MSF8301GR**	**Mesa preparación, sandwiches y ensaladas, 7.1 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., tabla de corte NSF de: 0.690 m frente y 0.235 m fondo, nicho con tapa para contener 4 insertos GN de 1/3, incluidas, interior con curvas sanitarias NSF, 1 puerta sólida con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 1 parrilla plastificada en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/6 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.3 A, 260 W, peso: 89 Kg, dimensiones: 0.700 m frente, 0.762 m fondo y 1.123 m alto.**
CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
890499	MRS-70-1P	



CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
23092500	**MSF8310GR**	**Mesa preparación, sandwiches y ensaladas, volúmen: 12 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 1 puerta sólida con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 1 parrilla plastificada en su interior, 2 cajones con jaladeras empotradas y sellos magnéticos, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/3 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.5 A, 328 W, peso: 125 Kg, dimensiones: 1.225 m frente, 0.762 m fondo y 1.109 m alto.**



CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
23092600	**MSF8311GR**	**Mesa preparación, sandwiches y ensaladas, 12 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., tabla de corte NSF de: 1.225 m frente y 0.235 m fondo, interior con curvas sanitarias NSF, 4 cajones con jaladeras empotradas y sellos magnéticos, 1 bandejas GN de 1/3 + 1 bandeja GN de 1/2 , en cada cajon, incluidas, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/3 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.5 A, 328 W, peso: 130 Kg, dimensiones: 1.225 m frente, 0.762 m fondo y 1.109 m alto.**


	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**23091200**	**MSF8302GR**	**Mesa prep. sandwiches y ensaladas, 13.3 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., tabla de corte NSF de: 1.220 m frente y 0.235 m fondo, nicho con tapa para contener 6 insertos GN de 1/6, incluidas, interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas sólidas con cerradura, “autocierre” y “mantener puerta abierta”, 2 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/6 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.3 A, 260 W, peso: 110 Kg, dimensiones: 1.225 m frente, 0.762 m fondo y 1.123 m alto.**
	CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
	890464	MRS-122-2P	

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**23091300**	**MSF8303GR**	**Mesa preparación, sandwiches y ensaladas, 17.2 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., tabla de corte NSF de: 1.520 m frente y 0.235 m fondo, nicho con tapa para contener 8 insertos GN de 1/3, incluidas, interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas sólidas con cerradura, “autocierre” y “mantener puerta abierta”, 2 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/5 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.8 A, 320 W, peso: 123 Kg, dimensiones: 1.530 m frente, 0.762 m fondo y 1.123 m alto.**
	CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
	890465	MRS-152-2P	

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**23092700**	**MSF8312GR**	**Mesa preparación, sandwiches y ensaladas, 18.2 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., tabla de corte NSF de: 1.520 m frente y 0.235 m fondo, nicho con tapa para contener 8 insertos GN de 1/3, incluidas, interior con curvas sanitarias NSF, 1 puerta sólida con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 2 cajones con jaladeras empotradas y sellos magnéticos, 3 bandejas GN de 1/3 , en cada cajon, incluidas, 1 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/5 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.8 A, 320 W, peso: 123 Kg, dimensiones: 1.530 m frente, 0.762 m fondo y 1.109 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**23091400**	**MSF8304GR**	**Mesa preparación, sandwiches y ensaladas, 21.1 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., tabla de corte NSF de: 1.840 m frente y 0.235 m fondo, nicho con tapa para contener 9 insertos GN de 1/3, incluidas, interior con curvas sanitarias NSF, 3 puertas sólidas con cerradura, “autocierre” y “mantener puerta abierta”, 3 parrillas plastificadas en su interior, enfriamiento por aire forzado, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/5 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura de 0.5 a 3.3ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.8 A, 320 W, peso: 172 Kg, dimensiones: 1.846 m frente, 0.762 m fondo y 1.123 m alto.**
	CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
	890466	MRS-184-3P	

REFRI-CONGELADOR VERTICAL PUERTAS SÓLIDAS



CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
27091100	**YBF9239**	**Refri-congelador vertical, 15 pies³ por sección de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.galv., interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas sólidas con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 3 parrillas plastificadas en cada sección, enfriamiento por aire forzado, paro de los ventiladores al abrir las puertas, 2 condensadores dinámicos, 1 compresor de ¼ y 1 de ⅓ HP con refrigerante ecológico, 2 controles digitales de temperatura, deshielo automático y manual, rango de temperatura en el congelador de -18 a -22°C, rango de temperatura en el refrigerador de 0.5°C a 3.3°C, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 10 A, 900 W, peso: 160 Kg, dimensiones: 1.200 m frente, 0.745 m fondo y 1.950 m alto.**
CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
890472	COOL&FREEZE	

REFRIGERADORES VERTICALES PUERTAS DE CRISTAL

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	27090700	MCF8705GR	Refrigerador vertical, 19.1 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 1 puerta de cristal con marco plastico y cerradura, “autocierre” y “mantener puerta abierta”, 4 parrillas plastificadas en el interior, iluminación interna, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir la puerta, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/7 HP con refrigerante ecológico, deshielo automático y manual, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 0.5 a 3.3ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.1 A, 250 W, peso: 133 Kg, dimensiones: 0.685 m frente, 0.800 m fondo y 2.135 m alto.

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	27090800	MCF8604GR	Refrigerador vertical, 21.4 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 1 puerta de cristal con marco plástico y cerradura, “autocierre” y “mantener puerta abierta”, 4 parrillas plastificadas en el interior, iluminación interna, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir la puerta, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/7 HP con refrigerante ecológico, deshielo automático y manual, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 2.1 A, 250 W, peso: 115 Kg, dimensiones: 0.730 m, frente, 0.805 m fondo y 2.065 m alto.

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	27091000	MCF8605GR	Refrigerador vertical, 43.1 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 2 puerta de cristal con marco plástico y cerradura, “autocierre” y “mantener puerta abierta”, 8 parrillas plastificadas en el interior, iluminación interna, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir la puerta, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/5 HP con refrigerante ecológico, deshielo automático y manual, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 3.2 A, 370 W, peso: 183 Kg, dimensiones: 1.314 m frente, 0.805 m fondo y 2.065 m alto.

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	27090900	MCF8707GR	Refrigerador vertical, 44.7 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 2 puerta de cristal con marco plástico y cerradura, “autocierre” y “mantener puerta abierta”, 8 parrillas plastificadas en el interior, iluminación interna, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir la puerta, 1 condensador dinámico,1 compresor 1/5 HP con refrigerante ecológico, deshielo automático y manual, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 3.2 A, 370 W, peso: 220 Kg, dimensiones: 1.382 m frente, 0.800 m fondo y 2.135 m alto.

REFRIGERADORES VERTICALES PUERTAS SOLIDAS



CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
27090100	**MBF8505GR**	**Refrigerador vertical, 19.1 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 1 puerta sólida con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 3 parrillas plastificadas en el interior, iluminación interna, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir la puerta, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/7 HP con refrigerante ecológico, deshielo automático y manual, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 2.1 A, 250 W, peso: 113 Kg, dimensiones: 0.685 m frente, 0.800 m fondo y 2.135 m alto.**
CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
890457	RVS-114-S	



CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
27090200	**MBF8004GR**	**Refrigerador vertical con 1 puerta sólida, 21.4 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 1 puerta sólida con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 3 parrillas plastificadas en el interior, iluminación interna, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir la puerta, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/6 HP con refrigerante ecológico, deshielo automático y manual, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 4 A, 250 W, peso: 100 Kg, dimensiones: 0.730 m frente, 0.805 m fondo y 2.065 m alto.**
CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
890461	RVS-124-S	



CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
27090300	**MBF8506GR**	**Refrigerador vertical, 44.5 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas sólidas con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 3 parrillas plastificadas en cada sección, iluminación interna, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir las puertas, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/3 HP con refrigerante ecológico, deshielo automático y manual, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 6.5 A, 370 W, peso: 154 Kg, dimensiones: 1.314 m frente, 0.805 m fondo y 2.065 m alto.**
CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
890463	RVS-235-S	




CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
27090400	**MBF8005GR**	**Refrigerador vertical, 44.5 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 2 puertas sólidas con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 3 parrillas plastificadas en cada sección, iluminación interna, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir las puertas, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/3 HP con refrigerante ecológico, deshielo automático y manual, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 6.5 A, 370 W, peso: 180 Kg, dimensiones: 1.314 m frente, 0.844 m fondo y 2.105 m alto.**
CÓDIGO ANTERIOR	MODELO ANTERIOR	
890458	RVS-247-S	

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**27090600**	**MBF8006GR**	**Refrigerador vertical, 69.2 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 3 puertas sólidas con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 9 parrillas plastificadas en el interior, iluminación interna, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir la puerta, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/3 HP con refrigerante ecológico, deshielo automático y manual, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 3 ruedas delanteras con freno y 3 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 7.6 A, 470 W, peso: 252 Kg, dimensiones: 1.974 m frente, 0.844 m fondo y 2.105 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**27090500**	**MBF8508GR**	**Refrigerador vertical, 67.9 pies³ de capacidad, frente, costados e interior en a.inox. 430, respaldo posterior externo en a.alum., interior con curvas sanitarias NSF, 3 puertas sólidas con cerradura, "autocierre" y "mantener puerta abierta", 9 parrillas plastificadas en el interior, iluminación interna, enfriamiento por aire forzado, paro de ventilador al abrir la puerta, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/4 HP con refrigerante ecológico, deshielo automático y manual, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 0.5 a 3.3 ºC, 3 ruedas delanteras con freno y 3 ruedas traseras locas, certificados NSF, UL, CSA & NOM, certificado eficiencia ENERGY STAR®, 127 V, 60 Hz, 4.2 A, 470 W, peso: 244 Kg, dimensiones: 2.079 m frente, 0.800 m fondo y 2.135 m alto.**


VITRINAS REFRIGERADAS DE MOSTRADOR CURVAS

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**29090900**	**CRDC-35**	**Vitrina refrigerada de mostrador curva, 110 Lt de capacidad, frente de doble cristal curvo, laterales de cristal, estructura inferior fabricada en a.inox. 430, exterior en acero tipo 304, 2 puertas corredizas de cristal, 2 repisas de alambrón, iluminación LED, enfriamiento por aire forzado, deshielo automático y manual, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/6 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 2 a 8 ºC, 4 niveladores de altura, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 3.2 A, 226 W, peso: 63 Kg, dimensiones: 0.700 m frente, 0.560 m fondo y 0.670 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**29091000**	**CRDC-46**	**Vitrina refrigerada de mostrador curva, 130 Lt de capacidad, frente de doble cristal curvo, laterales de cristal, estructura inferior fabricada en a.inox. 430, exterior en acero tipo 304, 2 puertas corredizas de cristal, 2 repisas de alambrón, iluminación LED, enfriamiento por aire forzado, deshielo automático y manual, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/6 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 2 a 8 ºC, 4 niveladores de altura, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 3.7 A, 262 W, peso: 70 Kg, dimensiones: 0.900 m frente, 0.560 m fondo y 0.670 m alto.**

VITRINAS REFRIGERADAS DE MOSTRADOR RECTANGULARES

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**29091100**	**CRDS-42**	**Vitrina refrigerada de mostrador rectangular, 120 Lt de capacidad, frente de doble cristal rectangular, laterales de cristal, estructura inferior fabricada en a.inox. 430, exterior en acero tipo 304, 2 puertas corredizas de cristal, 2 parrillas de alambron, iluminación LED, enfriamiento por aire forzado, deshielo automático y manual, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/6 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 2 a 8 ºC, 4 niveladores de altura, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 3.7 A, 226 W, peso: 65 Kg, dimensiones: 0.700 m frente, 0.560 m fondo y 0.670 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**29091200**	**CRDS-56**	**Vitrina refrigerada de mostrador rectangular, 160 Lt de capacidad, frente de doble cristal rectangular, laterales de cristal, estructura inferior fabricada en a.inox. 430, exterior en acero tipo 304, 2 puertas corredizas de cristal, 2 repisas de alambrón, iluminación LED, enfriamiento por aire forzado, deshielo automático y manual, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/6 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 2 a 8 ºC, 4 niveladores de altura, 4 ruedas con freno, certificados NSF, UL, CSA & NOM, 127 V, 60 Hz, 3.7 A, 242 W, peso: 75 Kg, dimensiones: 0.900 m frente, 0.560 m fondo y 0.670 m alto.**

VITRINAS REFRIGERADAS DE PISO CURVAS

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**29090500**	**WDF097D**	**Vitrina refrigerada de piso curva, 269 Lt de capacidad, frente de doble cristal curvo, laterales de cristal, estructura inferior fabricada en a.inox. 430, exterior en acero tipo 304, 2 puertas corredizas de cristal, 3 repisas de cristal, iluminación LED, enfriamiento por aire forzado, deshielo automático y manual, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/4 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 0 a 8 ºC,4 niveladores de altura, 127 V, 60 Hz, 2.8 A, 530 W, peso: 174 Kg, dimensiones: 0.900 m frente, 0.750 m fondo y 1.350 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**29090600**	**WDF127D**	**Vitrina refrigerada de piso curva, 365 Lt de capacidad, frente de doble cristal curvo, laterales de cristal, estructura inferior fabricada en a.inox. 430, exterior en acero tipo 304, 2 puertas corredizas de cristal, 3 repisas de cristal, iluminación LED, enfriamiento por aire forzado, deshielo automático y manual, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/6 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 0 a 8 ºC,4 niveladores de altura, 127 V, 60 Hz, 3.6 A, 740 W, peso: 261 Kg, dimensiones: 1.200 m frente, 0.740 m fondo y 1.350 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**29090700**	**WDF157D**	**Vitrina refrigerada de piso curva, 552 Lt de capacidad, frente de doble cristal curvo, laterales de cristal, estructura inferior fabricada en a.inox. 430, exterior en acero tipo 304, 2 puertas corredizas de cristal, 2 repisas de cristal, iluminación LED, enfriamiento por aire forzado, deshielo automático y manual, 1 condensador dinámico, 1 compresor 3/4 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 0 a 8 ºC, 4 niveladores de altura, 127 V, 60 Hz, 4.2 A, 830 W, peso: 241 Kg, dimensiones: 1.500 m frente, 0.750 m fondo y 1.350 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**29090800**	**WDF177D**	**Vitrina refrigerada de piso curva, 631 Lt de capacidad, frente de doble cristal curvo, laterales de cristal, estructura inferior fabricada en a.inox. 430, exterior en acero tipo 304, 3 puertas corredizas de cristal, 2 repisas de cristal, iluminación LED, enfriamiento por aire forzado, deshielo automático y manual, 1 condensador dinámico, compresor 1/6 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 0 a 8 ºC, 4 niveladores de altura, 127 V, 60 Hz, 5 A, 950 W, peso: 255 Kg, dimensiones: 1.700 m frente, 0.750 m fondo y 1.200 m alto.**

VITRINAS REFRIGERADAS DE PISO RECTANGULARES

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**29090100**	**WDF097F**	**Vitrina refrigerada de piso rectangular, 309 Lt de capacidad, frente de doble cristal curvo, laterales de cristal, estructura inferior fabricada en a.inox. 430, exterior en acero tipo 304, 2 puertas corredizas de cristal, 2 repisas de cristal, iluminación LED, enfriamiento por aire forzado, deshielo automático y manual, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/4 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 0 a 8 ºC, 4 niveladores de altura, 127 V, 60 Hz, 2.7 A, 510 W, , peso: 175 Kg, dimensiones: 0.900 m frente, 0.750 m fondo y 1.200 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**29090200**	**WDF127F**	**Vitrina refrigerada de piso rectangular, 429 Lt de capacidad, frente de doble cristal rectangular, laterales de cristal, estructura inferior fabricada en a.inox. 430, exterior en acero tipo 304, 2 puertas corredizas de cristal, 2 repisas de cristal, iluminación LED, enfriamiento por aire forzado, deshielo automático y manual, 1 condensador dinámico, 1 compresor 1/4 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 0 a 8 ºC, 4 niveladores de altura, 127 V, 60 Hz, 3.5 A, 700 W, peso: 206 Kg, dimensiones: 1.200 m frente, 0.750 m fondo y 1.200 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**29090300**	**WDF157F**	**Vitrina refrigerada de piso rectangular, 572 Lt de capacidad, frente de doble cristal rectangular, laterales de cristal, estructura inferior fabricada en a.inox. 430, exterior en acero tipo 304, 2 puertas corredizas de cristal, 2 repisas de cristal, iluminación LED, enfriamiento por aire forzado, deshielo automático y manual, 1 condensador dinámico, 1 compresor 3/4 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 0 a 8 ºC, 4 niveladores de altura, 127 V, 60 Hz, 4.1 A, 800 W, peso: 245 Kg, dimensiones: 1.500 m frente, 0.750 m fondo y 1.200 m alto.**

	CÓDIGO NUEVO	MODELO NUEVO	DESCRIPCIÓN
	**29090400**	**WDF177F**	**Vitrina refrigerada de piso rectangular, 665 Lt de capacidad, frente de doble cristal rectangular, laterales de cristal, estructura inferior fabricada en a.inox. 430, exterior en acero tipo 304, 3 puertas corredizas de cristal, 2 repisas de cristal, iluminación LED, enfriamiento por aire forzado, deshielo automático y manual, 1 condensador dinámico, 1 compresor 3/4 HP con refrigerante ecológico, 1 control digital de temperatura, rango de temperatura de 0 a 8 ºC, 4 niveladores de altura, 127 V, 60 Hz, 4.9 A, 900 W, peso: 260 Kg, dimensiones: 1.700 m frente, 0.750 m fondo y 1.200 m alto.**